

IZJAVA O LASTNOSTIH

št.: J-051/23

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
JUBHome BASE 400
2. Predvidena uporaba:
Plošče iz EPS za vgradnjo pod temeljnimi ploščami in/ali toplotna izolacija zunaj hidroizolacije
3. Proizvajalec:
**JUB d.o.o,
Dol pri Ljubljani 28,
1262 Dol pri Ljubljani**
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
**AVCP 1 - Mehanska odpornost in stabilnost
AVCP 3 - Druge bistvene lastnosti**
5. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:
ETA 20/0213 (izdal TAB DIBt) na podlagi EAD 040773-001201 je Certifikacijski organ ZAG (1404) izvedel:
 - (I) **začetni pregled proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje,**
 - (II) **stalni nadzor, ocenjevanje in ovrednotenja tovarniške kontrole kakovosti v okviru sistema AVCP1 za mehansko odpornost in stabilnost ter izdal certifikat o nespremenljivosti lastnosti 1404-CPR-3506**

6. Navedena lastnost:

CE – tehnična koda: EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P2-BS600- CS(10)400-DS(70/90)5-DLT(2)5-TR100-WL(T)3-WD(V)3-FTCD5-CC(2,0/1,5/50)120

BISTVENE ZNAČILNOSTI	LASTNOST	TESTIRANJE LASTNOSTI V SKLADU Z:	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Tlačna napetost pri 10 % deformaciji ali tlačna trdnost	≥ 400 kPa	EN 13163, poglavje 4.3.4 in 5, tabela 9	ETA-20/2013
Tlačno lezenje	Skupni skrčec pri ekstrapolaciji na 30 let ≤ 2 %	EAD, poglavje 2.2.3	
Gostota	50 kg/m ³ - 54 kg/m ³	EAD, poglavje 2.2.8	
Odziv na ogenj	E	EN 13163, poglavje 4.2.6 in 5, tabela 9	
Toplotna prevodnost	$\lambda_D = 0,033$ W/mK	EN 13163, poglavje 4.2.1 in 5, tabela 9	
Navzem vode pri dolgotrajnem namakanju s potopitvijo	Wlt $\leq 3,0$ Vol. %	EAD, poglavje 2.2.13.1	
Navzem vode pri dolgotrajnem namakanju z difuzijo	WdV $\leq 3,0$ Vol. %	EAD, poglavje 2.2.13.2	
Odpornost na zmrzovanje-tajanje	WV $\leq 5,0$ Vol. %	EAD, poglavje 2.2.14	
Redukcija tlačne napetosti pri 10% deformaciji ali tlačne trdnosti pri ponovno sušenih vzorcih testiranih skladno z EN 826	≤ 10 %	EAD, poglavje 2.2.14	
Geometrijske lastnosti: Debelina Dolžina, širina Pravokotnost Ravnost	± 2 mm ± 2 mm 2 mm/m 2 mm	EAD, poglavje 2.2.16.1 EAD, poglavje 2.2.16.2 EAD, poglavje 2.2.16.3 EAD, poglavje 2.2.16.4	
Dimenzijska stabilnost pri specifičnih pogojih DS(70,90)	$\Delta\epsilon_l \leq 5$ %, $\Delta\epsilon_b \leq 5$ %, $\Delta\epsilon_d \leq 5$ %	EN 13163, poglavje 4.3.2 in 5, tabela 9	
Natezna trdnost pravokotno na površino plošče	NPD	EAD, poglavje 2.2.19	
Upogibna trdnost	≥ 600 kPa	EAD, poglavje 2.2.20	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

Peter Modic,
Vodja sektorja

Nova vas, 23. 05. 2023

CE

1404

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28,
1262 Dol pri Ljubljni
Objekt
2022
J-051/2023

EAD 040773-00-1201; ETA-20/0213
1404-CPR-3506

JUBHome BASE 400