

IZJAVA O LASTNOSTIH

št.: J-053/22

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
JUBHome WALL
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:
JUBHome WALL narejen iz:
Polipropilena:
 - BORMODTM BF970MO" (Borealis) ali
 - RENOPROPYLEN PPC 100 U Schwarz" (RENO GmbH)**EPS:** NEOPOR® F4 SPEED (BASF) z naslednjimi lastnostmi:
 - EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS200-DS(N)5-DS(70,-)1-TR200-CS(10)150-WL(T)3,5
 - Masa 30 kg/m³
 - $\lambda_D = 0.031$ W/mK
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Sistem izgubljenega opaža iz EPS elementov in PP vezi za gradnjo zunanjih in notranjih sten
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov:
**JUB d.o.o.,
Dol pri Ljubljani 28,
1262 Dol pri Ljubljani**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika: **Ni relevantno**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
Sistem 2+
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Ni relevantno
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:
ETA 15/0666 (izdal TAB ZAG) na podlagi **ETAG 009** uporabljene kot EAD je Certifikacijski organ ZAG (1404) izvedel:
 - (I) **začetni pregled proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje,**
 - (II) **stalni nadzor, ocenjevanje in ovrednotenja tovarniške kontrole kakovosti v okviru sistema 2+, in izdal potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje št. 1404-CPR-2860**

9. Navedene lastnosti:

BISTVENE ZNAČILNOSTI	LASTNOST	TESTIRANJE LASTNOSTI V SKLADU S STANDARDOM	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
1. Konstrukcijski tip	stena	ETAG 009	ETA-15/0666
2. Uspešnost polnjenja z betonom in možnost armiranja	ustreza	ETAG 009	
3. Požarna odpornost	REI 120	ETAG 009	
4. Odziv na ogenj	E	EN 13501-1:2007+A1:2009	
5. Vsebnost nevarnih snovi Pentan izopentan; 2-metilbutan	< 4,4% < 1,1%	Tehnični list EPS	
6. Zvočna izolirnost R_w	Tabela 1 v ETA 16/0666	EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	
7. Toplotna upornost	Tabela 2 v ETA 16/0666	EN ISO 10456	

Tabela 1: Zvočna izolirnost R_w sten (ETA-15/0666)

Celotna debelina stene (mm)	R_w (C; C_{tr}) (dB)
300	47 (-5;-7)
390	47 (-2;-4)
465	49 (-2;-3)
525	50 (-1;-3)

Tabela 2: Toplotna upornost R_D (m^2K/W) sistema z vgrajenim betonom (ETA-15/0666)

Debelina betonskega jedra (mm)	Debelina zunanjega EPS (mm)			
	75	165	240	300
150	4.881	7.767	10.247	12.176

10. Lastnosti proizvoda navedene v točki 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

Peter Modic,
Vodja obrata

Ljubljana, 07.07.2022



JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28,
1262 Dol pri Ljubljni
Objekt
2016
J-053/2022

ETAG 009; ETA-15/0666
1404-CPR-2860

JUBHome WALL